

Bb221 - Elektrische zuigunit syst. 50

Prod. Nr.: 42422100

- Multifunctioneel inzetbaar - speciaal voor fijne stoffen en poeders

Problemen met fijne stoffen en poeders worden eenvoudig teniet gedaan door deze op het lichtnet werkende zuiger. Uitgevoerd met een geïntegreerde cycloon afscheider, standaard absoluut (Hepa) filter en een zeer effectieve retourlucht reiniging. Indien gewenst is deze reiniging te automatiseren. De meertrapsventilator heeft een grote zuigcapaciteit voor perfecte prestaties. Een groter verzamelvat is optioneel.

- Grote zuigcapaciteit
- Revolutionair retourlucht filterreiniging systeem
- Extra (Hepa) nafilter optioneel



Technische specificaties

Max. onderdruk	2150 mmWk / 22 -kPa
Max. luchtverplaatsing zuigunit	460 Nm ³ /u
Voltage	230 V
Vermogen	2,4 kW
Aantal fasen	Eén
Frequentie	50 Hz
Classificatie	IP44
Start methode	Direct
<i>(Vacuum producent prod. nr. 43054100, NEL3R/RT)</i>	
Oppervlak hoofdfilter	1,6 m ²
Categorie goedkeuring hoofdfilter	H
Type hoofdfilter	Patroon
Type materiaal hoofdfilter	Microfiber
Reinigingsmethode hoofdfilter	Omgekeerde (pers)luchtstoot
Oppervlak nafilter	-
Categorie goedkeuring nafilter	-
Type nafilter	-
Type materiaal nafilter	-
Reinigingsmethode nafilter	-
<i>Categorie goedkeuring - EN 60335-2-69</i>	
Bruto volume container	47 Liters
Netto volume container	47 Liters
Standaard zuigslang lengte	51 mm
Standaard zuigslang lengte	6 meters
Standaard zuigslang kwaliteit	PE
Geluidsniveau - afstand: 1 m - hoogte: 1,6 m	75 dB(A)
Aantal gebruikers tegelijkertijd:	-
Lengte x breedte x hoogte	700 x 530 x 1350 mm
Gewicht	69 kilo's

Capaciteitsdiagram:

