

Tennant T7

De revolutionaire T7 opzit-schrobzuigmachine is gebaseerd op Tennant's FaST-schuimschrobtechnologie. Deze compacte schrobzuigmachine gaat uiterst spaarzaam om met water. Slechts één lepel water in combinatie met FaST is nodig om 1m² te reinigen. Hierdoor kunt u langer dan ooit blijven reinigen zonder de watertanks steeds te hoeven bijvullen. Dankzij de grote wendbaarheid, de éénknopsbediening en Tennant's FaST-technologie (schuim-schrobtechnologie) verhoogt de T7 uw productiviteit. De T7 geeft een fantastisch reinigingsresultaat in minder tijd en met minder moeite.



Kenmerken

- Het hoge toerental van de borstels, de borsteldruk en de zuigkracht in combinatie met werksnelheid geeft een uitstekende prestatie
- FaST: Schuim-schrobtechnologie
- Éénknopsbediening
- Eenvoudig te reinigen tanks
- Hoge batterijcapaciteit
- Laag geluidsniveau

Voordelen

- Uitstekende prestatie
- Tot 30% meer productiviteit, tot 30% kostbesparing en 95% besparing op water en reinigingsmiddel en 100% tevredenheid in schoonmaakresultaat
- Voor ergonomie, comfort en eenvoud
- Optimale hygiëne
- Tot 5 uur werktijd
- Geschikt om gedurende dagtijd te reinigen

Toepassingen

- Retail
- Transport sector
- Gezondheidszorg
- Kleine magazijnen
- Schoonmaakbedrijven



Goed te reinigen tanks



Hoge batterijcapaciteit



Éénknopsbediening



Machine in actie



		65cm	80cm
Machine Afmetingen			
Werkbreedte (schrobbpad)	cm	65	80
Dweilrubber breedte	cm	84	100
Afmetingen (lxbxh)	cm	152x82x127	152x91x127
Machiegewicht (netto)	kg	265	265
Reinigingssysteem			
Capaciteit - theoretisch (max)	m ² /h	4160	5120
Capaciteit- praktisch (max)	m ² /h	2750	3500
Aantal borstels/pads	stuks	2	2
Diameter schijfborstel/pad	cm	33	41
Borstelaangedreven	ja/nee	nee	nee
Wielaaangedreven	ja/nee	ja	ja
Borsteldruk	g/cm ²	28-43-60	28-43-60
Borsteldruk	kg	36-55-73	36-55-73
Opnamesysteem			
Luchtverplaatsing	l/s	33	33
Waterkolom	kPa	14	14
Praktische capaciteit schoonwatertank	L	110	110
Praktische capaciteit opnametank	L	110	110
Aandrijfsysteem			
Energiebron		batterij 24V	batterij 24V
Opgenomen vermogen	W	1820	1820
Beschermingsklasse	I/II/III	III	III
Geluidsniveau (DIN45635)	dB(A)	65	65
Uitvoering			
ES	ja/nee	nee	nee
FaST	ja/nee	ja	ja
Cilindrisch/Schijf		schijf	schijf
Aandrijving			
Transportsnelheid	km/h	6,4	6,4
Werknelheid	km/h	5,8	5,8
Hellingshoek	%	10,5	10,5
Draaicirkel	cm	174	185

Uitvoeringen

- 65cm schijf FaST
- 80cm schijf FaST


De hierboven genoemde uitvoeringen zijn inclusief 1 standaard FaST-PAK™ (2-liter reinigingsmiddel) en een zwaailicht.

Toebehoren

- Borstels (schijf) • Pads • Padhouders • Batterijen • Lader • FaST reinigingsmiddel

Garantie

24 Maanden op onderdelen en 12 maanden op arbeid.



994990-12/04

TENNANT NV
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden
 P.O. Box 6 5400 AA Uden
 NEDERLAND
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax:00800-3298 3662
 E-mail: europe@tennantco.com
 www.tennantco.com

TENNANT BENELUX
 Plantin & Moretuslei 220
 2018 Antwerpen
 BELGIË
 Tel: 0032-3 217 94 11
 Fax: 0032-3 217 94 19
 E-mail: europe@tennantco.com



Creating a cleaner, safer world™